

Eagle Tractor Fluid SAE30 / 10W CAT TO-4

Высокотехнологичное гидро-трансмиссионное масло

Описание:

Высокоэффективное гидро-трансмиссионное масло для высоконагруженных и силовых трансмиссий, произведенное для соответствия спецификациям Caterpillar TO-4. При применении в гидравлических системах данное масло обеспечивает максимальную защиту даже при повышенных давлениях.

Область применения:

Масло Eagle Tractor Fluid применяется в трансмиссиях, муфтах сцепления и гидравлических системах CAT CASE и KOMATSU, строительной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, горнодобывающей техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации.

Соответствия и спецификации:

Caterpillar TO-4

Allison C-4

ZF-TE-ML 03C (10W, 30) / 07F (30)

Преимущества:

Надежная эксплуатация в широком диапазоне температур. Применение в различных узлах. Хорошие антикоррозийные свойства. Удлиненный срок службы и хорошая производительность в отличии от продуктов с допуском CAT TO-2. Отличная стабильность к окислению. Защита от вспенивания. Хорошая работа в том числе и в мокрых тормозах.

Физико-химические характеристики

Показатели	SAE30	10W	Метод
Индекс вязкости	98	107	ASTM D2270
Температура застывания	-20	-39	ASTM D97
Температура вспышки	226	234	ASTM D92
Вязкость при 100*С	11,2	6,3	ASTM D445
Вязкость при 40*С	100	45	ASTM D445
Плотность при 15*С	0,90	0,95	ASTM D4052

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).