Группа	Японский стандарт	Емкость при 20ч разряде	Пусковой ток (А) (ССА)	Резервная емкость (мин.)	Размеры (мм)				Полярность	Тип клемм	Тип крепления	1100X800
					Д	Ш	В	Высота с клеммами				Кол-во штук на 1 паллете
B19	46B19L	42	370	55	187	127	200	220	0	B	B0	160
	46B19R	42	370	55	187	127	200	220	1	B	B0	160
B24	60B24L	50	430	60	235	127	200	220	0	B	B0	115
	60B24R	50	430	60	235	127	200	220	1	B	B0	115
	70B24L	55	480	75	235	127	200	220	0	B	B0	115
	70B24R	55	480	75	235	127	200	220	1	B	B0	115
D23	65D23L	60	550	95	231	172	200	220	0	A	B1	90
	65D23R	60	550	95	231	172	200	220	1	A	B1	90
	90D23L	70	600	110	231	172	200	220	0	A	B1	90
	90D23R	70	600	110	231	172	200	220	1	A	B1	90
D26	80D26L	70	600	100	258	172	200	220	0	A	B1	90
	80D26R	70	600	100	258	172	200	220	1	A	B1	90
	95D26L	80	680	120	258	172	200	220	0	A	B1	90
	95D26R	80	680	120	258	172	200	220	1	A	B1	90
D31	105D31L	90	750	160	303	172	200	220	0	A	B1	75
	105D31R	90	750	160	303	172	200	220	1	A	B1	75
	115D31L	100	800	170	303	172	200	220	0	A	B1	75
	115D31R	100	800	170	303	172	200	220	1	A	B1	75
F51	150F51L	150	950	230	506	182	213	233	3	A	B0	40
	150F51R	150	950	230	506	182	213	233	4	A	B0	40
G51	190G51L	190	1100	325	506	215	213	233	3	A	B0	35
	190G51R	190	1100	325	506	215	213	233	4	A	B0	35