

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

ОПИСАНИЕ

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race – полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для высоконагруженных 4-тактных двигателей например шоссейных и раллийных мотоциклов. Используемые при производстве синтетические базовые масла и пакет присадок полностью выполняют самые современные жесткие требования производителей мототехники к маслам такого типа.

СВОЙСТВА

- оптимальное смазывание при экстремальных режимах работы
- очень высокая стабильность смазывающих свойств и стойкость к старению
- малый расход масла на угар и потери на испарение
- очень высокая защита от износа
- проверено на совместимость с катализатором
- подходит для мотоциклов с сцеплением в масляной ванне
- обеспечивает отличную чистоту двигателя
- смешивается с обычными маслами для мототехники
- протестировано на гоночных мотоциклах

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:


API SL
JASO MA-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Основа	:	синтетическое масло / присадки
Класс вязкости	:	10W-60
Цвет по ASTM	:	3,5
Плотность при 15 °C	:	0,86 г/см ³
Вязкость при 40°C	:	155,0 мм ² /с
Вязкость при 100°C	:	23,8 мм ² /с
Индекс вязкости	:	185
Температура вспышки	:	240 °C
Температура застывания	:	-30 °C
Сульфатная зольность	:	1,2 г/100 г
Потери на испарение	:	6,5 %
Щелочное число	:	8,0 мг КОН/г

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для 4-тактных двигателей раллийных и шоссейных мотоциклов.



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race


ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

ФАСОВКА

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	1 л	Артикул 1525
	4 л	Артикул 1687
	20 л	Артикул 1527
	60 л	Артикул 2724

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de