

## Motorbike 4T 20W-50 Street

### ОПИСАНИЕ

Motorbike 4T 20W-50 Street высокоэффективное минеральное моторное масло, созданное с применением современных присадочных технологий. Высококачественные базовые масла и присадки гарантирует отличную смазывающую способность масла при самых жестких условиях эксплуатации.

### СВОЙСТВА

- универсальное применение
- высокая смазывающая способность, отличная защита от износа
- высокая устойчивость к сдвигу и старению
- отличные моюще-диспергирующие свойства
- предотвращает образование черного шлама
- малые потери на испарение и угар
- смешивается с обычными моторными маслами
- протестировано на катализаторе

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SG/SJ/SL

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Класс вязкости SAE	: 20W-50	
Цвет ASTM	: 3,5	
Плотность при 15°C	: 0,89	г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	: 152	мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C	: 17,6	мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	: 127	
Температура вспышки	: 240	°C
Температура застывания	: -30	°C
Потери на испарение	: 7,2	%
Щелочное число	: 9,0	мг KOH/мг
Сульфатная зольность	: 1,05	г/100г

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для 4-тактных двигателей мотоциклов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.




## Motorbike 4T 20W-50 Street

<b>ΦАСОВКА</b>	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 л	Артикул 1500/7632
		4 л	Артикул 1696
		20 л	Артикул 1560
		60 л	Артикул 1561
		205 л	Артикул 1570

---

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

---



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)