

Motorbike HD Classic SAE 50 Street

ОПИСАНИЕ Motorbike HD Classic SAE 50 Street минеральное масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей, полученное с применением современного пакета присадок и высококачественных базовых минеральных масел. Гарантировано надежное смазывание деталей двигателя при самых экстремальных нагрузках.

СВОЙСТВА

- плавный запуск двигателя
- высокая стабильность смазывающей пленки, оптимальная защита от износа
- малый расход масла на испарение и угар
- высокая стабильность к старению и сдвигу
- отличные моюще-диспергирующие свойства
- предотвращает образование черного шлама
- смешивается с обычными моторными маслами
- протестировано на совместимость с катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости по SAE	: J 300		50
Вязкость при 15 °C	: DIN 51757	г/см ³	0,900
Вязкость при 40 °C	: ASTM D7042-04	мм ² /с	225
Вязкость при 100 °C	: ASTM D7042-04	мм ² /с	20,2
Индекс вязкости	: DIN ISO 2909		104
Температура застывания	: DIN ISO 2909	°C	- 9
Температура вспышки	: DIN ISO 2592	°C	250
Испаряемость (Noack)	: CEC-L-40-A-93	%	4.0
Щелочное число TBN	: DIN ISO 3771	mg KOH/g	11
Содержание цинка	:	ppm	1130
Цвет по ASTM	: DIN ISO 2049		L 4.5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для 4-тактных двигателей мотоциклов, в особенности мотоциклов Harley-Davidson.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

ФАСОВКА

Motorbike HD Classic SAE 50 Street	1 л	Артикул 1572
	4 л	Артикул 1573

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
 Jerg-Wieland-Str. 4
 D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
 D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
 Fax: +49-(0)731/1420-82
 e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
 Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13