

Nova Super 15W-40

ОПИСАНИЕ

Nova Super 15W-40 – всесезонное минеральное масло, обеспечивающее отличное смазывание деталей двигателя и защиту их от износа. Подходит для удлинённых интервалов смены масла.

СВОЙСТВА

- Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и интеркулерами
- Высокая стабильность смазывающей пленки, отличная защита от износа
- Низкий расход масла на угар
- Высокая стабильность к сдвигу и старению
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращает образование черного шлама
- Смешивается со всеми стандартными моторными маслами
- Совместимо с катализатором

Имеет допуски и соответствует спецификациям:

Спецификации и допуски:

ACEA A2-96, B3-98, E2-96 Issue 5

API CF-4/ CF/ SJ

MAN 271

Volvo VDS

Allison C-4

Caterpillar TO-2

MIL-L 2104 E

MIL-L 46152 D

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

MB 228.1


MTU Typ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 15W-40		
Плотность при 15°C	: 0,88	г/см ³	DIN51757
Вязкость при 40°C	: 110	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	: 14,5	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	:132		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 236	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -30	°C	DIN ISO 3016
Цвет ASTM	: 3		DIN 51578
Сульфатная зольность	: 1,4	г/100г	DIN 51575
Коксуемость по Конрадсону	: 1,35	г/100г	DIN 51551
Щелочное число	: 10,9	мг КОН/г	DIN ISO 3771
Испаряемость	: 10,0	вес.-%	DIN 51581 T2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с интеркулерами. Подходит для длительных интервалов смены



Nova Super 15W-40

ПРИМЕНЕНИЕ Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей

ФАСОВКА

Nova Super 15W-40

1 л	Артикул 1938
5 л	Артикул 1939
20 л	Артикул 1432
60 л	Артикул 1418
205 л	Артикул 1430

PI 10/07/13

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

