

Auspuff-Bandage gebrauchsfertig

ОПИСАНИЕ Бандаж для ремонта системы выхлопа был разработан для быстрого и дешевого ремонта выхлопной системы. Пластырь для ремонта выхлопной трубы не содержит асбеста, не загрязняет окружающую среду, устойчив к высоким температурам и герметизирует малые отверстия и трещины в выхлопной системе.

СВОЙСТВА

- быстрый, простой и дешевый ремонт
- не содержит асбеста и растворителей
- устойчив к очень высоким температурам
- герметизирует выхлопную систему
- высокая прочность
- высокая герметичность
- затвердевает благодаря теплу выходящих газов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: неорганические вещества
Цвет	: бесцветный
Плотность при 20 °C	: не применяется
Класс NLGI	: не применяется
Термостойкость	: примерно 700°C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Для устранения и герметизации отверстий и трещин в выхлопной системе.

ПРИМЕНЕНИЕ Очистите обрабатываемые детали от грязи и ржавчины. Прежде чем вскрывать, потрясите. Затем обмотайте пластырь вокруг поврежденного места с нахлестом, излишки связующего средства следует перенести для усиления на используемый пластырь для выхлопной трубы. Временно закрепите пластырь для ремонта выхлопной трубы с помощью проволоки, пока он не затвердеет благодаря теплу выходящих газов.

УКАЗАНИЕ: При работе надевайте защитные перчатки и при необходимости очки. Поездите несколько километров на умеренной скорости, затвердевание происходит благодаря теплу выходящих газов.

ФАСОВКА Бандаж для ремонта системы выхлопа № продукта 3344

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

