



SUZUKI MARINE GEAR OIL 90

СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРОВ
ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
ИМЕЕТ ПРОТИВОЗАДИРНЫЙ КОМПЛЕКС.

Применение

Трансмиссионное масло. Специально разработано для использования в редукторах подвесных лодочных моторов SUZUKI.

Характеристики

Стандарты: API GL-5

Смазка с противозадирным комплексом улучшает защиту от износа.

Летний класс вязкости SAE 90 гарантирует достаточную толщину масляной пленки в тяжелых условиях: высокие нагрузки и высокие температуры. Помогает уменьшить шум редуктора подвесного мотора.

Высокое сопротивление сдвигу позволяет сохранить исходные характеристики смазки при высоких температурах.

Высокие смазывающие свойства позволяют уменьшить трение.

Защищает от коррозии.

Имеет антипенные свойства.

Рекомендации по применению

Замена производится согласно рекомендациям SUZUKI и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	90
Плотность при 20°C, ASTM D1298:	0,898 г/см ³
Вязкость при 100°C, ASTM D445:	17 мм ² /с
Вязкость при 40°C, ASTM D445:	186 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D 2270:	97
Температура застывания, ASTM D97:	-25°C/-13°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	203°C/397°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.

MOTUL, 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.ru Тел. +7(495) 980 27 20

10.12.2012