

ORIGINAL

Лампы подсветки панели приборов



Области применения

- Подсветка номерного знака


Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество


Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части


Данные о продуктовой линейке




Base



Base



Product line drawing



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные		Размеры и вес
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина
2351MFX6	1,32 Вт	12,0 В	1,20 Вт	±10 %	13,5 В	7,5 лм	±20 %	17,5 mm
2352MFX6	2,13 Вт	12,0 В	2,00 Вт	±10 %	13,5 В	11,8 лм	±20 %	17,5 mm
2452MFX6	1,8 Вт	12,0 В	1,50 Вт	±10 %	13,5 В	6,5 лм	±20 %	17,5 mm
2473MFX6	1,12 Вт	12,0 В	1,10 Вт	±10 %	14,0 В	3,6 лм	±25 %	17,5 mm
2721MF	1,2 Вт	12,0 В	1,20 Вт	±10 %	13,5 В	6,4 лм	±25 %	23,5 mm
2721MFX	1,2 Вт	12,0 В	1,20 Вт	±10 %	13,5 В	6,4 лм	±25 %	23,5 mm
2722MF	2 Вт	12,0 В	2,00 Вт	±10 %	13,5 В	10,2 лм	±25 %	23,5 mm
2722MFX	2 Вт	12,0 В	2,00 Вт	±10 %	13,5 В	10,2 лм	±25 %	23,5 mm
2752MF	1,8 Вт	12,0 В	1,50 Вт	±10 %	13,5 В	6,0 лм	±20 %	21,6 mm
2752MFX	1,8 Вт	12,0 В	1,50 Вт	±10 %	13,5 В	6,0 лм	±20 %	21,6 mm

Описание продукта	Диаметр	Цвета и материалы	Срок службы		Дополнительные данные	Возможности / мощности
		Цвет цоколя	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь	Толщина печатной платы
2351MFX6	5 mm	Насыщенный черный	600 h	3000 h	VX8.4d	1,25 mm
2352MFX6	5 mm	Бледно-зеленый	1500 h	6000 h	VX8.4d	1,25 mm
2452MFX6	5 mm	Бежевый	1700 h	6500 h	VX8.4d	1,25 mm
2473MFX6	5 mm	Бледно-оранжевый	500 h	5000 h	VX8.4d	1,25 mm
2721MF	5 mm	Насыщенный черный	500 h	2000 h	V8.5d	1,6 mm
2721MFX	5 mm	светло-голубой	500 h	2000 h	VX8.5d	1,25 mm
2722MF	5 mm	Зеленый лайм	1300 h	4000 h	V8.5d	1,6 mm
2722MFX	5 mm	Бледно-зеленый	1300 h	4000 h	VX8.5d	1,25 mm

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Диаметр	Цвета и материалы	Срок службы		Дополнительные данные	Возможности / мощности
		Цвет цоколя	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс		
2752MF	5 mm	Бежевый	1000 h	6500 h	B8.5d	1,6 mm
2752MFX	5 mm	Светло-желтый	1000 h	6500 h	BX8.5d	1,25 mm

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Классификация
	ECE-категория	Номер заказа
2351MFX6	-	2351MFX6
2352MFX6	-	2352MFX6
2452MFX6	-	2452MFX6
2473MFX6	-	2473MFX6
2721MF	-	2721MF
2721MFX	-	2721MFX
2722MF	-	2722MF
2722MFX	-	2722MFX
2752MF	-	2752MF
2752MFX	-	2752MFX

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.