

ORIGINAL

Софитные лампы



Области применения

- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения


Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество


Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Данные о продуктовой линейке



Base



Base

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные		Размеры и вес
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина
6418	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	±10 %	13,5 В	45 лм	±20 %	36,0 mm
6411	10 Вт	12,0 В	10,00 Вт	±10 %	13,5 В	100 лм ¹⁾	±30 %	41,0 mm
6413	5 Вт	12,0 В	5,00 Вт	±10 %	13,5 В	45 лм	±20 %	41,0 mm
6428	3,5 Вт	12,0 В	3,00 Вт	±10 %	13,5 В	29 лм	±20 %	28,0 mm
6438	10 Вт	12,0 В	10,00 Вт	±10 %	13,5 В	120 лм	±25 %	31,0 mm
6461	10 Вт	12,0 В	10,00 Вт	±10 %	13,5 В	105 лм	±20 %	36,0 mm
-	6 Вт	12,0 В	6,00 Вт	±10 %	13,5 В	85 лм	±20 %	36,0 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Дополнительные данные	Сертификаты и Стандарты	Классификация
		Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Цоколь	ECE-категория	Номер заказа
6418	11,0 mm	1000 h	2000 h	SV8.5-8	C5W	6418 5W 12V SV8
6411	11,0 mm	500 h	1000 h	SV8.5-8		6411 10W 12V SV
6413	11,0 mm	1000 h	2000 h	SV8.5-8	-	6413 5W 12V SV8
6428	8 mm	600 h	1200 h	SV7-8	-	6428 3W 12V SV7
6438	10,0 mm	500 h	1000 h	SV8.5-8		6438 10W 12V SV
6461	11,0 mm	600 h	1200 h	SV8.5-8	-	6461 10W 12V SV
-	11,0 mm	350 h	600 h	SV8.5-8	-	6486X 6W 12V SV

¹⁾ Минимум

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.