

POLYMERIUM AHC / HSF Hydraulic suspension fluid



Синтетическая гидравлическая жидкость для гидравлической подвески Toyota, Lexus, Nissan, Infinity.

СООТВЕТСТВУЕТ: KLG01-00501EU | 08886-81260

Описание:

POLYMERIUM AHC / HSF Hydraulic suspension fluid - (HC) синтетическая гидравлическая жидкость, стойкая к окислению и низким температурам. Применяется в качестве жидкости для активной подвески (Active Height Control) автомобилей Toyota, Lexus и (Hydraulic Body Motion Control) Nissan, Infinity, оборудованных активной системой управления высотой кузова AHC и гидравлической системой управления движением кузова.

Обеспечивает превосходную защиту от пенообразования, сокращает износ, не влияет на резиновые и прочие уплотнительные элементы, содержит ингибиторы коррозии.

Технические характеристики:

	Единица измерения	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	9
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	2,7
Индекс вязкости		149,1
Температура вспышки	°C	142
Температура застывания	°C	-55,7
Плотность при 15 °C	кг/м ³	856

Рекомендации по использованию: Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.