

POLYMERIUM DCT/DSG



Специально разработанное масло для коробок передач с двойным сцеплением.

СПЕЦИФИКАЦИИ: AUDI G 055 512, SEAT G 055 512, SKODA G 055 512, VW G 055 512, AUDI G 070 726, SEAT G 070 726, SKODA G 070 726, VW G 070 726, BMW DKG, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, CITROËN DCS, DS (CAPSA) DCS, CITROËN 1618078480, DS (CAPSA) 1618078480, PEUGEOT 1618078480, PSA GROUPE 1618078480, FIAT 9.55550-MZ2, JAGUAR PORSCHE PENTOSIN FFL-3, FORD POWERSHIFT, FORD 1 490 761, FORD 1 490 763, FORD WSS-M2C200-D3, FORD WSS-M2C200-E1, HONDA MTF-III, MERCEDES-BENZ MB 236.24, NISSAN GR6, NISSAN DCT FLUID, NISSAN LV MT-1, PORSCHE PDK, PORSCHE 000 043 305 63, PORSCHE 999 917 080 00, RENAULT EDC, RENAULT DC4, SUZUKI 99000-22B27-036, VOLVO 1161520-7, VW DSG, CASTROL BOT 118 PLUS, CASTROL BOT 342A, CASTROL BOT 350 M1, CASTROL BOT 350 M3, AUDI S-TRONIC, AUDI G 052 178, SEAT G 052 178, SKODA G 052 178, VW G 052 178, AUDI G 052 182, SEAT G 052 182, SKODA G 052 182, VW G 052 182, AUDI TL 52 182, SEAT TL 52 182, SKODA TL 52 182, VW TL 52 182, AUDI G 052 512, SEAT G 052 512, SKODA G 052 512, VW G 052 512, AUDI G 052 529, SEAT G 052 529, SKODA G 052 529, VW G 052 529, AUDI G 052 726, SEAT G 052 726, SKODA G 052 726, VW G 052 726, AUDI G 052 798, SEAT G 052 798, SKODA G 052 798, VW G 052 798, AUDI G 052 171, SEAT G 052 171, SKODA G 052 171, VW G 052 171, AUDI G 055 529, SEAT G 055 529, SKODA G 055 529, VW G 055 529, BMW DCTF-1, BMW 83 22 0 440 214, BMW MTF-LT-5, BMW MTF-LT-3, BMW 83 22 2 167 666, BMW DTF 1, BMW 83 22 2 409 710, BMW 83 22 0 397 244, BMW 83 22 0 306 816, CITROËN 9734 S2, DS (CAPSA) 9734 S2, PEUGEOT 9734 S2, PSA GROUPE 9734 S2, CITROËN JWS 2271, DS (CAPSA) JWS 2271, PEUGEOT JWS 2271, PSA GROUPE JWS 2271, LEXUS JWS 2271, TOYOTA JWS 2271, CITROËN 9730 A8, DS (CAPSA) 9730 A8, PEUGEOT 9730 A8, PSA GROUPE 9730 A8, SHELL TF 0870, PORSCHE TF 0870, FIAT 9.55550-MZ6, FIAT 9.55550-DA11, FIAT TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE, PETRONAS LUBRICANTS TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE, LEXUS LF, TOYOTA LF, LEXUS LV 75W MT, TOYOTA LV 75W MT, LEXUS 0888581001, TOYOTA 0888581001, FORD WSS-M2C936-A, FORD WSS-M2C200-D2, MERCEDES-BENZ SLS A 001 989 86 03, MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1, PORSCHE 043 207 29, PORSCHE 043 207 30, PORSCHE 000 043 20, PORSCHE 999 917 546 00, CASTROL BOT 450, RENAULT BOT 450, CASTROL BOT 341, VOLVO BOT 341, VOLVO 1161838, CASTROL TRANSMAX DUAL, PENTOSIN FFL-2, PENTOSIN FFL-3, AUDI G 009 317, SEAT G 009 317, SKODA G 009 317, VW G 009 317, AUDI G 052 527, SEAT G 052 527, SKODA G 052 527, VW G 052 527.

Описание:

Применяется для широкой линейки автомобилей с мокрым или сухим двойным сцеплением, в том числе DSG разных поколений.

Применяется для трансмиссий с двойным сцеплением: ZF, GETRAG и BORG WARNER, которыми оснащаются автомобили: VW-AUDI-SEAT-SKODA (DSG или S-tronic), BMW (DKG), MERCEDES BENZ (7G DCT), PORSCHE (PDK), FORD (Powershift), OPEL (DSG), PSA Peugeot-Citroën (DCS) RENAULT (EDC, DC4), NISSAN (GR6) и другие.

Обеспечивает прекрасные низкотемпературные характеристики.

Технические характеристики:

	Единица измерения	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	32,2
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	6,7
Индекс вязкости		172
Температура застывания	°C	-49,2
Температура вспышки	°C	228

Рекомендации по использованию: Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. Продукт не следует хранить при температуре выше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

POLYMERIUM.RU

TEL.+7-495-859-49-70

EMAIL: INFO@POLYMERIUM.RU