

XTRANS 75W LV



Трансмиссионное синтетическое масло для механических коробок переключения передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ: API GL-4, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VW G 052 178 A2, VW G 070726 A2, VW G 009317 A2, VW G 052171 A1/A2, VW G 055 532 A2, VW G 052 527 A2, BMW 23007533818 MTF LT-3, BMW 83 22 0 396 706 MTF LT-3 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C200-D2, Opel/GM 1940004, Opel/GM B0402167, PSA 9730A8, PSA MTF JWS 2271, Suzuki 99000-22 И 27-036, VOLVO 1161838, VOLVO 1161839

Описание:

Полностью синтетическое трансмиссионное низковязкое масло для механических коробок переключения передач, раздаточных коробок и дифференциалов.

Разработано на основе европейского сырья с добавлением мощного пакета присадок, обеспечивающего практически бесшумную работу трансмиссии, а также более легкое переключение передач, в том числе «на холодную».

Устойчивая масляная пленка сохраняется даже при высоких нагрузках и высоких температурах. Термическая стабильность поддерживает детали узла чистыми, продлевая ресурс масла и трансмиссии, защищая от износа и «задиров».

Технические характеристики:

| Показатель | Единица измерения | Значение |
|-----------------------------------|--------------------|----------|
| Кинематическая вязкость при 40°C | мм ² /с | 34 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм ² /с | 6,8 |
| Температура застывания | °C | -46 |

Рекомендации по использованию: Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.