



Vitex Ultimate 0W40

**ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО**
Made in Europe



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Премиальное полностью синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Рекомендовано к применению в высокооборотных двигателях спортивных автомобилей и техники высочайшего класса, требующей максимального уровня защиты и улучшенных эксплуатационных характеристик.



Содержит комплекс новейших присадок, значительно увеличивающий прочность масляной пленки и способствующий поддержанию стабильной работы двигателя при экстремальных нагрузках. Соответствует последним требованиям ведущих производителей техники и отраслевым стандартам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает эффективную защиту двигателя от износа и коррозии
- + Сохраняет прочность смазывающей пленки даже в очень суровых условиях эксплуатации
- + Обладает высокой очищающей способностью и совместимостью с каталитическими нейтрализаторами

- + Снижает расход топлива на 4%
- + Обеспечивает надежный пуск двигателя при низких температурах в зимний период эксплуатации
- + Идеально для современных моделей с увеличенным интервалом замены масла

ОДОБРЕНИЯ/ДОПУСКИ

- + BMW Longlife-01

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SN/CF
- + ACEA A3/B4-12
- + MB 229.3/226.5
- + VW 502.00/505.00
- + Renault RN0700/RN0710
- + Porsche A40

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

УПАКОВКА

Масло Vitex Ultimate 0W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л, 4 л, 20 л, 30 л и бочках по 50 л и 200 л.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 15 °С, кг/л	0,846
Вязкость при -35 °С, мПа·с	6000
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	83,70
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,00
Индекс вязкости	173
Температура вспышки СОС, °С	232
Температура застывания, °С	-45
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,3
Сульфатная зольность, %	1,33

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.