

## **UNITED ECO-ELITE**

Моторное масло United Eco-Elite является новым полностью синтетическим маслом для легкового транспорта. Оно полностью соответствует стандарту GF-5 (действует с октября 2010г.), принятым Международным комитетом по стандартизации и сертификации смазочных материалов.

Моторное масло United Eco-Elite представляет собой результат последних разработок в сфере смазочных материалов и служит для максимальной защиты бензинового двигателя. Масло соответствует самым высоким стандартам Международного комитета по стандартизации и сертификации смазочных материалов и классификации моторных масел API. Моторное масло United Eco-Elite способствует уменьшению выбросов и существенной экономии расхода масла.

## Преимущества:

- Долгий срок системы эмиссии и экономия топлива;
- Чистота поршней и защита от образования шлама;
- Защита от износа и длительный срок службы;
- Совместимость с уплотнителями;
- Защита турбокомпрессора.

## Характеристики:

Тест	Метод	Результат			
SAE вязкость масла	SAE J 300	0W20	5W20	0W30	5W30
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.863	0.870	0.872	0.874
Точка воспламенения, °С	ASTM D 92	205	212	214	216
Точка изменения текучести, °С	ASTM D 97	-42	-39	-42	-39
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	45.7	45.3	55.3	54.9
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	8.48	8.29	10.2	9.66
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165	160	175	162
Общее щелочное число, (mgKOH/g)	ASTM D 2896	7.8	7.8	7.8	7.8
Цвет	ASTM D 1500	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0

## Удовлетворяет требованиям:

- ILSAC GF-5;
- API SN:
- Ford WSS-M2C945A\*:
  - \*только для 5W20

- Ford WSS-M2C946A\*\*;
- Chrysler MS-6395\*.

<sup>\*\*</sup>только для 5W30