

UNITED GX PLUS

Моторное масло на основе синтетических компонентов United GX Plus предназначено для использования в легковом транспорте. Масло представляет собой результат последних разработок в сфере смазочных материалов и служит для максимальной защиты бензинового двигателя. Моторное масло соответствует требованиям классификации моторных масел API.

Моторное масло United GX Plus способствует уменьшению выбросов и существенно экономит расход топлива. Моторное масло United GX Plus разработано с целью повышения эффективности использования топлива среди потребителей.

Преимущества:

- Превосходит самые высокие стандарты смазочных материалов в США для бензиновых и моторов, работающих на газе;
- Мягкая работа двигателя;
- Увеличивает срок службы системы эмиссии и экономит топливо;
- Сохраняет чистоту поршней и защищает от образования шлама;
- Защищает от износа и продлевает срок службы двигателя.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат			
		5W30	5W40	10W40	5W50
SAE вязкость масла	SAE J 300	5W30	5W40	10W40	5W50
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.852	0.856	0.871	0.860
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	214	216	220	218
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-36	-36	-33	-36
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	62.3	89.9	92.8	122.1
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	10.6	14.5	14.3	18.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160	168	164	170
Общее щелочное число, (mgKOH/g)	ASTM D 2896	7.8	7.8	7.8	7.8
Цвет	ASTM D 1500	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0

Удовлетворяет требованиям:

- API SN.