



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

## UNITED H-PSF

Синтетическая жидкость для АКПП United H-PSF разработана на основе специально подобранного синтетического высоковязкого базового материала с добавлением полиальфаолефинов и других химических присадок с тем, чтобы соответствовать высоким требованиям, которые предъявляет производитель автомобилей Honda. United H-PSF – это высококачественная, полностью синтетическая жидкость для АКПП.

United H-PSF великолепно защищает АКПП от износа и сохраняет уровень давления, необходимый для комфортной работы гидроусилителя руля, образуя при этом минимальное количество стружки и осадка. Эта трансмиссионная жидкость совместима с большинством уплотнителей и патрубков в системах рулевого управления с усилением. United H-PSF рекомендуется для использования в гидроусилителях автомобилей Honda.

### Преимущества:

- Превосходно снижает трение и интенсивность окисления, обеспечивает стабильный температурный диапазон работы;
- Надежно защищает от износа;
- Улучшает гидrolитическую стабильность.

### Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.845
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	202
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	47.1
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	12.7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	280
Внешний вид	Визуальный	Жёлтый

### Удовлетворяет требованиям:

- Honda P/N 08206-9002A
- Honda PSF-2
- Honda PSF Type S
- Honda PSF Type V