

UNITED HYDRO 600 PLUS

United Hydro 600 Plus – синтетическое моторное масло для дизелей особо высокого качества. Оно создано по последним уникальным научным технологиям. Масло разработано для двигателей, оборудованных сажевыми фильтрами и другими системами последующей обработки выхлопных газов, также фильтрами для улавливания твердых частиц и для двигателей, работающих в режиме высоких нагрузок. Моторное масло обеспечивает надежную работу и защиту старых двигателей из Европы, США и Японии.

Преимущества:

- Сокращает расход масла, большой интервал между заменами масла;
- Защищает от износа и продлевает срок службы;
- Нейтрализует кислоту высокосернистого топлива;
- Идеально подходит для современных двигателей с Системой Рециркуляции Отработавших Газов (EGR).

Характеристики:

Тест	Метод	Результат		
SAE вязкость масла	SAE J 300	5W30	5W40	10W40
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.842	0.848	0.855
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	214	216	220
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-36	-36	-36
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	67.8	90.1	97.6
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	11.7	14.7	15.2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	169	171	164
Общее щелочное число, (mgKOH/g)	ASTM D 2896	10	10	10
Цвет	ASTM D 1500	3.0	3.0	3.0
Низкотемпературная вязкость, cP	ASTM D 5293	5678	5585	5980

Удовлетворяет требованиям:

- API CI4/SL;
- ACEA E7-12;
- Caterpillar ECF-2;
- Cummins CES 20076/20077/20078;
- Daimler MB 228.3;
- Detroit Diesel 93K215;
- Deutz QDC III-10;
- Global DHD-1;
- Mack EO-N/EO-M Plus;
- MAN M3275;
- MTU Type 2;
- Renault Trucks RLD-2;
- Volvo VDS-3.