



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED POWER XTG L

Гидроочищенное моторное масло United Power XTG L объединяет в себе самые последние достижения в области производства смазочных материалов в целях обеспечения максимальной защиты новейших двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе, сжиженном, а также сжатом природном газе в тяжелых условиях эксплуатации. Отвечая современным характеристикам уровня производительности API, параметры United Power XTG L превосходят растущие требования относительно контроля выброса выхлопных газов, потребления масла, его летучести и т.д.

Преимущества:

- Разработано для эксплуатации автомобиля с частыми остановками;
- Обеспечивает гладкую работу всех высокопроизводительных двигателей;
- Превосходит высочайшие стандарты Соединенных Штатов для двигателей, работающих на бензине и сжиженном/сжатом природном газе;
- Защищает двигатель при тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат				
		10W30	10W40	15W40	15W50	20W50
SAE вязкость масла	SAE J 300					
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.878	0.882	0.886	0.885	0.893
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	212	215	220	224	235
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-30	-27	-24	-24	-18
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	78.1	102	109	145	175
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	11.8	14.9	15.0	18.9	19.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145	152	143	148	128
Общее щелочное число, (mgKOH/g)	ASTM D 2896	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
Цвет	ASTM D 1500	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5

Удовлетворяет требованиям:

- API SL/CF;
- JASO MA2.

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензий на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявленным требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.

Технический паспорт