

## UNITED ATF 3H

United Automatic Transmission Fluids (ATF) - трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач нового поколения. Отличное качество ATF 3H обеспечивает высокую эффективность при работе с большим количеством транспортных средств, требующих для использования жидкости GM Dexron III 6297-M и Ford Mercon M2C185A.

United Automatic Transmission Fluids (ATF) обеспечивает превосходную защиту от износа трансмиссионных систем всех легковых автомобилей и легких грузовиков для которых рекомендовано использование таких жидкостей, как: TASA; Dexron II D; Dexron II E или Dexron III G/H/M. Данная жидкость отвечает требованиям каждого из следующих производителей: Volkswagen; Subaru; Isuzu; Fiat; Audi; Renault; Porsche и Mercedes-Benz.

### Преимущества:

- Обладает отличной устойчивостью к окислению и термостойкостью, что обеспечивает более долгий срок эксплуатации;
- Более сильные противоизносные свойства, что обеспечивает защиту важных компонентов трансмиссии;
- Намного более высокие показатели текучести при низких температурах, чем у моторного масла SAE 10W.

### Характеристики:

Тест	Метод	TASA	II	III
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.856	0.854	0.833
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	200	198	194
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-33	-36	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	40.7	39.6	35.9
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	7.52	7.41	6.92
Индекс вязкости	ASTM D 2270	154	155	156
Цвет	Визуальный	Красный	Красный	Красный



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

**Удовлетворяет требованиям:**

	TASA	DEXRON II	DEXRON III
▪ DEXRON III H	-	-	√
▪ DEXRON III G	-	-	√
▪ DEXRON II E	-	√	√
▪ DEXRON II D	-	√	√
▪ FORD MERCON	-	-	√
▪ ALLISON C-4	-	-	√
▪ ALLISON C-3	-	-	√
▪ PSF	-	√	√
▪ TASA	√	√	√
▪ Cat TO-2	-	-	√
▪ Volvo 97340	-	-	√
▪ ZF TE-ML 05L	-	√	√
▪ ZF TE-ML 09	-	√	√
▪ ZF TE-ML 21L	-	√	√

Технический паспорт

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявленным требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.