

UNITED ATF-8HP

United ATF-8HP - это полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, обладающая высокими качественными характеристиками. Данный продукт произведен с использованием отборных, полностью синтетических базовых масел на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением высокотехнологичного пакета присадок, обеспечивающих превосходную устойчивость к окислению и поддержание постоянных фрикционных характеристик широкого спектра восьмиступенчатых автоматических коробок передач. Синтетическая основа, а также повышенная термоустойчивость и защита от коррозии обеспечивают круглогодичную бесперебойную работу автомобильных трансмиссий за счёт высокого уровня защиты, продлевающего ресурс подшипников и шестерней.

United ATF-8HP подходит для использования в автоматических трансмиссиях последней серии 8HP (восьмиступенчатые трансмиссии). Однако данная жидкость непригодна для использования в бесступенчатых и трансмиссиях с двойным сцеплением.

Преимущества:

- Обладает превосходной термоустойчивостью и первоклассной защитой от окисления;
- Обеспечивает высокую защиту важных компонентов трансмиссии от износа;
- Обладает повышенной текучестью при пониженных температурах;
- Обеспечивает превосходную защиту от коррозии и ржавчины;
- Снижает расходы на обслуживание.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.836
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	208
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	27.6
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	5.75
Индекс вязкости	ASTM D 2270	157
Внешний вид	Визуальный	Светло-зелёный

Удовлетворяет требованиям:

- Chrysler 68157995AA
- BMW 8322 2 152 426 (BMW L12108)
- Jaguar 02JDE 26444
- Land Rover LR023288
- VW/Audi G 055 540 (A2)
- VW/Audi G 060 162
- ZF LifeGuard Fluid 8

Пригодно
 Пригодно
 Пригодно
 Пригодно
 Пригодно
 Пригодно