



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

## UNITED ATF SP-III

United ATF SP-III - жидкость для автоматических трансмиссий, специально разработанная в целях соответствия требованиям спецификации ATF SP-III, которым отвечают жидкости, используемые в автомобилях с автоматической трансмиссией Hyundai, Kia и Mitsubishi. United ATF SP-III изготавливается из синтетического базового сырья с высоким индексом вязкости, а также присадок, произведенных по новейшей технологии, что обеспечивает наилучшие фрикционные характеристики в момент переключения передач, превосходные свойства при низких температурах, противоокислительную и химическую стабильности в течение всего эксплуатационного периода.

United ATF SP-III рекомендуется для использования в автоматических трансмиссиях, системах рулевого управления с усилителем, а также гидравлических приводах легковых, внедорожных и коммерческих автомобилей Mitsubishi, Hyundai и Kia, требующих жидкости типа SP-III.

### Преимущества:

- Превосходная термическая стабильность и устойчивость к окислению;
- Передовая система защиты от износа, обеспечивающая защиту важных узлов трансмиссий;
- Защита от коррозии и пенообразования;
- Сверхтекучесть при низких температурах;
- Улучшенное снижение трения.

### Характеристики:

| Тест                              | Метод       | Результат |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Удельная масса при 15°C           | ASTM D 4052 | 0.853     |
| Точка воспламенения, °C           | ASTM D 92   | 198       |
| Точка изменения текучести, °C     | ASTM D 97   | -45       |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | ASTM D 445  | 38.1      |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D 445  | 7.24      |
| Индекс вязкости                   | ASTM D 2270 | 157       |
| Внешний вид                       | Визуальный  | Красный   |

### Удовлетворяет требованиям:

- Hyundai/Kia SP-II & SP-III
- Mitsubishi SP-II & SP-III

Пригодно  
Пригодно