



## UNITED ATF T-IV

United ATF T-IV - синтетическая трансмиссионная жидкость премиум-класса для автоматических коробок передач, изготовленная с использованием высококачественных синтетических базовых масел и новейших достижений в области аддитивных технологий с целью получения эффективного продукта, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к жидкостям для автоматических трансмиссий легковых автомобилей. Жидкость United ATF T-IV совместима с широким диапазоном автоматических трансмиссий и обеспечивает их долгую работу в автомобилях Северной Америки, Европы и Азии. Особенно эффективна в четырёх- и пятиступенчатых автоматических трансмиссиях.

United ATF T-IV рекомендована к использованию во всех автомобилях, требующих GM DII, DIII(G), DIII(H). Продукт превосходит требования спецификаций жидкостей для автоматических трансмиссий JASO 1A, Ford M и Allison C-4, а также соответствует требованиям Toyota T-IV, предъявляемым к антивибрационным характеристикам жидкостей.

### Преимущества:

- Превосходная устойчивость к окислению и термостойкость гарантирует долгий срок эксплуатации жидкости и трансмиссии;
- Превосходные противоизносные свойства, продлевающие ресурс ответственных узлов и деталей трансмиссии;
- Высокая стабильность вязкостных характеристик (IV) делает возможным использование во многих автомобилях с автоматической трансмиссией;
- Высокая стабильность фрикционных и антивибрационных характеристик в течение всего периода эксплуатации, обеспечивающая плавное переключение передач и комфорт при езде;
- Повышенная текучесть при низких температурах;
- Улучшенная защита от ржавчины и коррозии.

### Характеристики:

| Тест                              | Метод       | Результат |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Удельная масса при 15°C           | ASTM D 4052 | 0.853     |
| Точка воспламенения, °C           | ASTM D 92   | 198       |
| Точка изменения текучести, °C     | ASTM D 97   | -45       |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | ASTM D 445  | 38.1      |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D 445  | 7.24      |
| Индекс вязкости                   | ASTM D 2270 | 157       |
| Внешний вид                       | ASTM D 1500 | Красный   |

### Удовлетворяет требованиям:

- ATF T-IV

Пригодно