



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED ATF WS

United ATF WS - синтетическая трансмиссионная жидкость премиум-класса для автоматических коробок передач, изготовленная с использованием отборных синтетических базовых масел и новейших достижений в области аддитивных технологий. United ATF WS совместима с автоматическими коробками передач, для безупречной работы которых требуется трансмиссионная жидкость с низкой вязкостью и удовлетворяющая требованиям Toyota Type WS.

Синтетическая основа и высокая термостойкость United ATF WS предотвращает повреждение трансмиссии при высокой рабочей температуре, при этом обеспечивает превосходную производительность при низких температурах до -45°C .

Преимущества:

- Превосходная устойчивость к окислению и термостойкость гарантирует долгий срок эксплуатации жидкости и трансмиссии;
- Превосходные противоизносные свойства, продлевающие ресурс ответственных узлов и деталей трансмиссии;
- Высокая стабильность вязкостных характеристик (IV) делает возможным использование во многих автомобилях с автоматической трансмиссией;
- Повышенная текучесть при низких температурах;
- Улучшенная защита от ржавчины и коррозии.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.845
Точка воспламенения, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	26.72
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	5.66
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Внешний вид	ASTM D 1500	Красный

Удовлетворяет требованиям:

- Toyota/Lexus/Scion Type WS

Пригодно