



UNITED CVT-NS2 FLUID

Жидкость United CVT-NS2 Fluid произведена на основе высокоэффективных синтетических масел с добавлением тщательно отобранных добавок: модификаторов трения, моющих, очищающих и диспергирующих агентов, антиоксидантов, улучшителей индекса вязкости, ингибиторов коррозии и пеногасителей. United CVT-NS2 Fluid - это сбалансированная жидкость для автоматических трансмиссий, специально разработанная для использования в бесступенчатых коробках передач (вариаторах) последнего поколения, которые передают тяговое усилие посредством стальных тяговых цепей, либо через ремни. Тем самым БКП обеспечивает более высокое передаточное соотношение и большую экономию топлива в отличие от обычных автоматических трансмиссий. По этой причине многие производители автомобилей стали устанавливать БКП на все большее количество моделей.

Преимущества:

- Обеспечивает превосходную устойчивость к трению, окислению и высокой температуре;
- Превосходные противоизносные качества и толщина масляной пленки;
- Отлично сохраняет жидкое состояние при низких температурах, что снижает износ деталей после запуска;
- Полностью синтетическая основа и тщательно отобранные добавки обеспечивают более длительную эксплуатацию;
- Превосходное сохранение вязкости при последовательном переключении передач;
- Совместимость с различными типами сальников.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.852
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	33.1
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	7.1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	187
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа/сек	ASTM D 2983	11260
Внешний вид	Визуальный	Зелёный

