UNITED CVT-NS3 FLUID

United CVT-NS3 это синтетическая трансмиссионная жидкость нового поколения, предназначенная для использования в бесступенчатых коробках передач. Продукт изготавливается из высококачественных синтетических базовых масел с добавлением повышающих смазывающую способность присадок, что гарантирует высокую работоспособность трансмиссии. Эффективность жидкости доказана циклическим тестированием долговечности ременной передачи (Bosch), тестированием на противозадирный износ (FZG) и тестированием прочности на разрыв (Jaso LVFA M349).

Жидкость United CVT-NS3 обладает превосходной вязкостью и производительными качествами, что приводит к снижению трения при металлическом контакте ремня и шкива. Продукт обеспечивает защиту металла от износа и обладает противовспенивающим свойством, важным при использовании жидкости в бесступенчатых коробках передач.

United CVT-NS3 необходимо использовать исключительно в соответствии со спецификациями и рекомендациями, указанными в техническом паспорте продукта. Для получения дополнительной информации, обратитесь к инженеру по обслуживанию. Неправильное использование продукта может привести к повреждению и\или неисправности коробки передач, увеличить расход топлива, затруднить переключение передач и прочим случаям, приводящим к неисправности трансмиссионной системы.

Преимущества:

- Обеспечивает превосходную защиту от износа, термическую стабильность и устойчивость к окислению;
- Выдающиеся противоизносные характеристики и толщина масляной плёнки;
- Превосходная смазывающая способность даже при чрезвычайно низких температурах;
- Увеличенный ресурс за счёт использования полностью синтетических базовых масел и тщательно подобранных присадок;
- Превосходная устойчивость жидкости на сдвиг обеспечивает плавное переключение передач;
- Совместимость с широким спектром сальников.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15ºC	ASTM D 4052	0.852
Точка воспламенения, ºC	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, ºC	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40ºC	ASTM D 445	33.1
Кинематическая вязкость при 100ºC	ASTM D 445	6.14
Индекс вязкости	ASTM D 2270	200
Вязкость по Брукфильду при -40ºC, мПа/сек	ASTM D 2983	6140
Внешний вид	Визуальный	Зелёный

Технический паспорт

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несут никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны расцениваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.

United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

Удовлетворяет требованиям:

▪ Toyota FE	Пригодно
▪ Nissan NS-3	Пригодно
▪ Honda HCF-2	Пригодно
▪ Mitsubishi Dia Queen CVTF-J4	Пригодно
▪ Daihatsu Amix CVTF-DFE	Пригодно
▪ Suzuki CVTF Green 2	Пригодно

Технический паспорт

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несут никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны расцениваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.