



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

## UNITED GLYCOL BRAKE FLUID DOT 4

Тормозная жидкость United Glycol Brake Fluid DOT 4 разработана на гликолевой основе и предназначена для использования во всех тормозных системах, где рекомендовано использование жидкости типа DOT 4 или DOT 3. United Glycol Brake Fluid DOT 4 стабильно работает при высоких и низких температурах в современных тормозных системах и обеспечивает дополнительный запас прочности по сравнению с обычными тормозными жидкостями.

Тормозная жидкость United Glycol Brake Fluid DOT 4 является надежным продуктом, она сохраняет свои защитные свойства в течение длительного периода обслуживания и в любых экстремальных температурных условиях. Кроме того, жидкость обеспечивает превосходную защиту от коррозии и работает как смазка, что обеспечивает бесперебойную работу тормозной системы транспортного средства.

### Преимущества:

- Можно смешивать с любыми тормозными жидкостями;
- Защита при любой температуре;
- Контроль вязкости;
- Совместима с резиновыми деталями тормозной системы.

### Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Точка	FMVSS-116	270
Равновесная температура кипения "увлажненной" жидкости (WET ERBP)	FMVSS-116	165
Кинематическая вязкость при -40°C	ASTM D 445	1150
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	2
Влияние на тормозной цилиндр при 70°C	FMVSS-116	Ноль
Влияние на резину при 70°C	FMVSS-116	Ноль
Удельный вес при 15°C	ASTM D 4052	1.1085
Цвет	ASTM D 1500	Прозрачный

### Удовлетворяет требованиям:

- FMVSS no. 116, SAE J-1703 DOT 4;
- Federal Specification VV-B-680C.

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензий на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявленным требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.

Технический паспорт