

Vitex Dexron III



ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественное универсальное всесезонное масло, предназначенное для использования в автоматических коробках передач, преобразователях вращения,

гидроусилителях руля и гидравлических сцеплениях автомобилей, где рекомендован смазочный материал, соответствующий требованиям Dexron III.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту трущихся поверхностей от износа
- + Способствует плавному переключению передач без вибрации и рывков
- + Обладает отличной низкотемпературной текучестью, необходимой для переключения передач в холодных климатических условиях

- + Не подвержено вспениванию
- + Нейтрально к стандартным уплотнительным материалам
- + Разработано с учетом требований ведущих мировых производителей к смазочным материалам для АКПП

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + General Motors Dexron III-H
- + MB 236.1
- + FORD MERCON V

- + ZF TE-ML 09/11/14
- + ALLISON C4
- + CATERPILLAR TO-2

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	7,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	37
Индекс вязкости	176
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180
Температура застывания, °С	Минус 47

УПАКОВКА

Масло Vitex Dexron III выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 5л, 20л, 30л и бочках по 50л и 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.