

# Vitex Ultra Metum 5W-40

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
С КОНДИЦИОНЕРОМ МЕТАЛЛА METUM**



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло с содержанием кондиционера металла. Предназначено для новых автомобилей и автомобилей с пробегом менее 100 000 км. Входящий в состав кондиционера комплекс присадок German Power

Additives создает на поверхности двигателя молекулярное покрытие, за счет которого формируется эффективная многоуровневая система защиты механизма от износа и перегрузок, предотвращающая повреждение поверхности. Рекомендуется для профилактического применения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Содержит высокотехнологичный кондиционер металла – Metum
- + Предотвращает разрушение поверхности
- + Значительно продлевает срок службы двигателя
- + Эффективно защищает от износа и коррозии

- + Гарантируют легкий запуск двигателя при низких температурах
- + Способствует экономии топлива
- + Снижает количество вредных выбросов
- + Сохраняет двигатель в чистоте

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SM/CF
- + ACEA A3/B4
- + Renault RN 0700/0710

- + MB 229.3
- + VW 502.00/505.00

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## УПАКОВКА

Масло Vitex Ultra Metum 5W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 5л, 20л, 30л и бочках по 50л и 200 л.

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,3
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, сПа·с	5230
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, сПа·с	37200
Индекс вязкости	175
Температура вспышки в открытом тигле, °С	225
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,846
Температура застывания, °С	-42
Щелочное число, мг КОН/гН/г	8,3
Сульфатная зольность, %	1,2

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.